

**EUROFLEX V AT****Açıklama**

Zorlu atmosfer koşullarında son katman olarak kullanılabilen dayanıklı, güneş ışınlarına karşı UV dayanımlı dayanımlı, çift renkli(Sinyal Tabakalı), su geçirmez, esnek, sentetik PVC-P membran. Uygulama sırasında veya sonrasında membranda meydana gelebilecek hasarların tespitinin kolaylaştırılması amacıyla ön ve arka yüzü farklı renklerde üretilmektedir. İçme suyu tankları ve göletler için uygun yapıya sahiptir. Non-Toksik ve antibakteriyel özelliklidir.

**Sistem Sertifikaları**

ISO 9001:2008'e bağlı Kalite Yönetim Sistemi sertifikası.

**Ürün Sertifikaları**

Düzenleme CPR 305/2011/EU.

Sertifika No. 1035-CPR-ES37420-1, **EN13361-EN 13362** standartlarında.

**Uygulama Alanları****Spesifik Kullanım**

- Göletler.
- Kanallar.
- Depolama Tankları.
- Balık Çiftlikleri.

**Uygulama**

Ecoflex V membranlar bağımsız veya bütün olarak serildikten sonra fiksleme araçları ile sabitlenir daha sonra üst üste bindirilen membranların bini payı kısımları otomatik veya el kaynak makineleri ile birbirine kaynatılır.

Not: Bu uygulamalar IMPER ITALIA tarafından onaylanmış kişilerce gerçekleştirilmektedir. Kullanılan aksesuar ve ekstra elemanlar IMPER ITALIA tarafından onaylanmış olmalıdır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikler	EN Standartları	U.M.	Tolerans	Değerler		
Kalınlık(*)	EN 1849-2	mm	(-5/+5%)	1,5	1,8	2,0
Yoğunluk	EN 1849-2	kg/m <sup>2</sup>	(-5/+10%)	1,95	2,34	2,60
Soğukta Esneklik	EN 495-5	°C		<-35°		
Gerilme Mukavemeti	ISO R 527	N/mm <sup>2</sup>		≥17		
Kopmadaki Uzama	ISO R 527	%		≥ 300		
Su Geçirmezlik (24s/ 1 MPa)	EN 1928			Sızıntı Yok		
Darbe Dayanımı	EN 12691	mm		≥750	≥800	≥1000
Statik Yükleme Dayanımı	EN 12236	kN		2,5	2,8	3,0
Mikrobiyolojik Dayanım	EN 12225			Uygun		
Bitki Köklerine Karşı Dayanım	UNI CEN/TS 14416			Delinme Yok		
İçme Suyuyla Temasa Uygunluk	İtalyan Bakanlıklarınca 21 March 1973			Uygun		
Dayanım Ömrü						
• Yapay UV Işınlamaya Dayanım	EN 12224 (5000 s)			Yapılan testlerde herhangi bir yüzey çatlağı veya benzeri hasara rastlanmamıştır		

## ÜRÜN STANDARTLARI

Kalınlık(*)	mm	1,5	1,8	2,0
Genişlik	m	2,10	2,10	2,10
Uzunluk(*)	m	25	20	20
Renk			Mavi / Siyah	

(\*) Ürünlerde, talebinize göre farklı kalınlık ve uzunluk değerleri mevcuttur.

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Kocasinan Caddesi, No:41 Canan Plaza  
Kat:12 Daire:82 Küçükbakkalköy Ataşehir  
İSTANBUL  
Tel: 08505329419 - Fax: 08505324920